

Bedienungsanleitung Instruction Manual

K 105/1



WE.3223_B Version 1.b

©1/00

Bedienungsanleitung Instruction Manual

K 105/1



WE.3223_B Version 1.b

©1/00

1. Einleitung



Vor Inbetriebnahme Ihres Schneidwerkzeuges lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Benutzen Sie dieses Werkzeug ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.

2. Gewährleistung

Die Gewährleistung bei sachgemäßer Bedienung beträgt 12 Monate ab Lieferdatum.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Achtung

Es dürfen ausschließlich CU- und Al-Kabel ohne Bewehrung geschnitten werden.



Achtung

Es dürfen keine unter Spannung stehenden Kabel geschnitten werden.

4. Wartungshinweise

Die Kableschere ist nach jedem Gebrauch zu reinigen, zu trocken und einzuölen.

5. Technische Daten

Gewicht: ca. 1,400 kg
Länge: ca. 350 bis 520 mm (durch Teleskopgriffe stufenlos verstellbar)
Schneidbereich: 26 mm Ø max. (z.B. 4x35 mm² NYY)

1. Einleitung



Vor Inbetriebnahme Ihres Schneidwerkzeuges lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Benutzen Sie dieses Werkzeug ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.

2. Gewährleistung

Die Gewährleistung bei sachgemäßer Bedienung beträgt 12 Monate ab Lieferdatum.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Achtung

Es dürfen ausschließlich CU- und Al-Kabel ohne Bewehrung geschnitten werden.



Achtung

Es dürfen keine unter Spannung stehenden Kabel geschnitten werden.

4. Wartungshinweise

Die Kableschere ist nach jedem Gebrauch zu reinigen, zu trocken und einzuölen.

5. Technische Daten

Gewicht: ca. 1,400 kg
Länge: ca. 350 bis 520 mm (durch Teleskopgriffe stufenlos verstellbar)
Schneidbereich: 26 mm Ø max. (z.B. 4x35 mm² NYY)

1. Introduction



Attention

Before starting to use the tool please read the instruction manual carefully.

Use this tool exclusively for its determined use.

2. Warranty

If correct operation is guaranteed our warranty is 12 months from the time of delivery.

3. Intended use



Attention

Do only cut CU- and Al-cables without armour.



Attention

Do not cut live cables.

4. Maintenance instruction

The cable cutter must be cleaned, dried and the blades oiled after each operation.

5. Technical Data

Weight: approx. 1,400 kg
Length: approx. 350 to 520 mm (smoothly adjustable by telescoping handles)
Cutting range: 26 mm Ø max. (e.g. 4x35 mm² NY Y)

1. Introduction



Attention

Before starting to use the tool please read the instruction manual carefully.

Use this tool exclusively for its determined use.

2. Warranty

If correct operation is guaranteed our warranty is 12 months from the time of delivery.

3. Intended use



Attention

Do only cut CU- and Al-cables without armour.



Attention

Do not cut live cables.

4. Maintenance instruction

The cable cutter must be cleaned, dried and the blades oiled after each operation.

5. Technical Data

Weight: approx. 1,400 kg
Length: approx. 350 to 520 mm (smoothly adjustable by telescoping handles)
Cutting range: 26 mm Ø max. (e.g. 4x35 mm² NY Y)