

**K 22**  
 Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze 6 - 300 mm<sup>2</sup>

Werkzeugloser Presseinsatzwechsel  
 Optimal für den Muffen- und Schaltschrankbau




























**Eigenschaften**


- Schmalpressung
- Großer Querschnittsbereich durch Halbschalen-Einsätze
- Mit verlängerbaren Teleskopgriffen
- C-Kopf 360° drehbar, aufklappbar
- Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem

Artikel		Artikel-Nr.
Artikel		
Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze 6 - 300 mm <sup>2</sup>		K22

Technische Daten	
Länge (mm):	stufenlos 560-860
Gewicht (kg):	2,5

Zubehör		
	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Stahlblechkasten ohne Inhalt	<a href="#">MK22</a>

Einsätze				
geeignet für	Verbindungsmaterial	Pressbereich mm <sup>2</sup>	Pressform	
Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu				
Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung		6-300		<a href="#">Presseinsätze R 22</a>
Isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder		10-150		<a href="#">Presseinsätze IS 22</a>
Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter		10-70		<a href="#">Presseinsätze F 22</a>
Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter		1,5-16		<a href="#">Presseinsätze M 22</a>
Rohrkabelschuhe und Verbinder - Ni, VA				
Rohrkabelschuhe und Verbinder - Ni		10-50		<a href="#">Presseinsätze N 22</a>
Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Cu				
Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu		6-300		<a href="#">Presseinsätze D 22</a>
Doppelpresskabelschuhe		2 x 50-2 x 70		<a href="#">Presseinsätze DP 22</a>
Quetschkabelschuhe, Verbinder und Stiftkabelschuhe nach DIN - Cu				
Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu		10-70		<a href="#">Presseinsätze Q 22</a>
Isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe		10-70		<a href="#">Presseinsätze ISQ 22</a>
Hülsen für verdichtete Leiter und Sektorleiter - Cu				
Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter		-		<a href="#">Presseinsätze RU 22</a>
Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al				
Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al		10-300		<a href="#">Presseinsätze A 22</a>
Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182		25-185		<a href="#">Presseinsätze AD 22</a>
Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182		4-120		<a href="#">Presseinsätze AST 22</a>
Presskabelschuhe und Verbinder - Al/Cu				
Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al		10-300		<a href="#">Presseinsätze A 22</a>
Klemmen und Schraubverbinder				

Abzweigklemmen H-Form		70-70		<a href="#">Presseinsätze H 22</a>
Aderendhülsen				
Aderendhülsen		10-240*		<a href="#">Presseinsätze AE 22</a>
Zwillings-Aderendhülsen		2 x 10-2 x 6		<a href="#">Presseinsätze ZAE 22</a>
Aderendhülsen		10-240*		<a href="#">Presseinsätze AES 22</a>
Zwillings-Aderendhülsen		2 x 10-2 x 6		<a href="#">Presseinsätze ZAES 22</a>